

Однофазные трансформаторы серии ТОСН

Однофазные трансформаторы серии ТОСН (аналог трансформаторов серии ОСМ1) понижающие встраиваемые мощностью от 0,063 до 2 кВА, напряжением до 600В, частотой 50 (60) Гц предназначены для питания цепей управления электроприводов и ламп местного освещения, для питания низковольтных цепей сигнализации и выпрямителей, собранных по двухпериодной схеме выпрямления.

Однофазные незащищенные трансформаторы				
Типономинал	Габарит. размеры не более b*l*h (мм)	Установоч. Размеры (мм)	Вес не более (кг)	Цена с НДС, грн 220В / 380В
ТОСН-0,063	85x90x120	65x60	2,7	90,00
ТОСН-0,1	85x90x120	65x60	2,7	105,60
ТОСН-0,16	100x110x135	72x60	3,0	129,00
ТОСН-0,25	100x110x135	72x60	3,0	166,80
ТОСН-0,4	122x156x148	122x78	7,0	231,00
ТОСН-0,63	122x156x148	122x78	7,5	345,60
ТОСН-1,0	135x180x163	135x78	9,5	499,80
ТОСН-1,6	185x185x185	135x128	16,0	792,00
ТОСН-2,0	205x180x240		19,0	879,60