

Ключ на код

C3-A30 **DX** / AC230B

Серии моделей

C2 - MR-C универсальное, 8 пин
 C3 - MR-C универсальное, 11 пин
 C4 - MR-C квадратная база, 4-х полюсное
 C5 - MR-C квадратная база, мощное.
 C7 - QR-C миниатюрное, мощное.
 C9 - QR-C миниатюрное, 4-х полюсное
 C10 - IR-C интерфейсное, однополюсное
 C12 - IR-C интерфейсное, двухполюсное
 C14 - IR-C интерфейсное, однополюсное
 CSS - IR-C интерфейс. полупроводниковое
 R - реле для поездов

Типы

A - стандарт, переключающие контакты
 T - раздвоенные контакты
 H - мощный + переключающий контакты
 G - замыкающие контакты
 X - контакты двойного действия
 M - контакты двойного действия, с
 дугогасительным магнитом
 R - поляризованное реле
 S - чувствительная катушка, 250 мВт
 E - чувствительная катушка, 500 мВт
 N - чувствительная катушка, 800 мВт
 W - вольфрамовые/серебряные контакты
 SS - полупроводниковое реле (оптрон)

Напряжение катушки

Дополнения к катушке

X - LED (не для поляризованного реле)
 D - диод (только DC)
 F - диод и защита от смены полярности
 B - мостовой выпрямитель для AC/DC реле
 R - RC - фильтр (только для MR-C типов)

Специальные решения

P - пины для печатной схемы
 E - крышка для флангов установочной панели

Материалы контактов

0 - стандарт
 1 - флэши, 0,2μ Au (раздвоенные и C9 реле)
 2 - позолоченные 10μ Au (раздвоенные и C9 реле)
 3 - позолоченные 3μ Au
 4 - чувствительные MRC реле
 8 - позолоченные контакты, 10μ Au
 9 - контакты с золотым флэшем, 0,2μ Au

Количество контактов

Нестандартные исполнения реле

Реле с особыми свойствами могут поставляться после консультации с официальным дистрибьютером RELECO. Особенностью RELECO является разработка и производство изделий по индивидуальным заказам клиентов.

Реле могут изготавливаться в исполнениях:

- для других напряжений питания
- с другими комбинациями контактов
- с другими мощностями катушек и т.д.