



Tiny


- Отверстия по EN 50047
- Малые размеры
- Крышка с защелкой
- Степень защиты IP65



Технические данные

Диапазон температур	-30°C до +80°C
Вход провода	1 x M16 X 1,5
Ресурс механический	3x10 ⁶ операций (без нагр.)
Мак частота коммутации	6000 раз/ч.
Мак напряжение	250 VAC
Номинальный ток	10 A
Корпус	самогасящийся пластик
Степень защиты	IP65
CE	LVD согласно с DIN EN 60947-1, 60947-5-1
Функция контактов	1NO + 1NC с моментом
Сертификаты	

Размеры корпуса









Ti2-SU1Z W

№ по кат. 608.8153.002

Ti2-SU1Z RIW

№ по кат. 608.8167.008









Ti2-SU1Z HW

№ по кат. 608.8171.016

Ti2-SU1Z AH

№ по кат. 608.8185.022









Ti2-SU1 AD

№ по кат. 608.8187.028

Ti2-SU1 FF

№ по кат. 608.8190.040



№ по каталогу	Описание	Тип
608.8153.002	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом	Ti2-SU1Z W
608.8167.008	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом	Ti2-SU1Z RIW
608.8171.016	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом	Ti2-SU1Z HW
608.8185.022	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом	Ti2-SU1Z AH
608.8187.028	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом	Ti2-SU1 AD
608.8190.040	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом	Ti2-SU1 FF
Другие функции контактов и головок можно выбрать на стр. 162-163		