



SN2


- Выполнен из алюминия
- Три входа для проводов
- Четыре монтажных отверстия



Технические данные

Диапазон температур	-30°C до +80°C
Вход провода	3 x M20 x 1,5
Ресурс механический	2 x 10 ⁷ операций (без нагр.)
Степень защиты	IP65
Максимальная частота коммутации	6000 раз/ч.
Максимальное напряжение	400V AC
Номинальный ток	10A
Корпус	алюминий
СЕ	LVD согласно с DIN EN 60947-1, 60947-5-1
Функция контактов	1 NO + 1 NC контакт с моментом, размыкание принудительное
Сертификаты	  


Размеры корпуса



SN2-SU1Z W




№ по кат. 603.3353.016



SN2-SU1 LIW




№ по кат. 603.3194.022



SN2-SU1Z RIW




№ по кат. 603.3367.017



SN2-SU1Z DGHW




№ по кат. 603.3371.004



SN2-SU1Z AHS




№ по кат. 603.3385.018



SN2-SU1 FF



№ по кат. 603.3190.021



№ по каталогу Описание

603.3353.016	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом
603.3194.022	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом
603.3367.017	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом
603.3371.004	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом
603.3385.018	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом
603.3190.021	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом

Тип

SN2-SU1Z W
SN2-SU1 LIW
SN2-SU1Z RIW
SN2-SU1Z DGHW
SN2-SU1Z AHS
SN2-SU1 FF

Другие функции контактов и головок можно выбрать на стр. 162-163