



Педали

- Эргономичное исполнение
- Компактный корпус
- Степень защиты IP65
- Реле либо контактор можно монтировать в защитном корпусе



Технические данные


















Напр. изоляции номин. 500V AC
Ток номинальный 10A
Корпус алюминий
Кнопка из термопл. пластика упрочн. стекловолокном
СЕ LVD cor.c DIN EN 60947-1, 60947-5-1

Мах частота включения 3000 раз/ч.
Ресурс механический 10⁷ операций (без нагр.)
Диапазон температур -30°C до +80°C
Вход для провода (одна педаль) 1 x M20 X 1,5
Вход для провода (две педали) 1 x M20 X 1,5
Сертификаты  

Специальные функции

Бистабильная: В момент нажатия, контакт замыкается и остается в этом положении при отпускании педали. При повторном нажатии контакт возвращается в исходное положение.

Двухуровневая: В момент нажатия включается одна пара контактов. Для включения второй пары следует нажать на педаль с большей силой.

Исполнение	Размеры	Функция (для кнопки)	Наименование	№ по каталогу
		 1NC+1NO	F1U1Z	606.1100.005
		 1NC+1NO Бистабильная	F1U1Y	606.1100.001
		 1NO+линейн. потенциометр 10kΩ 2W Max. 250V	F1SU1MIRG	616.1300.327
		 2 x (1NC+1NO)	F1U2Z	606.1200.003
		 2 x (1NC+1NO) Двухуровневая	F1U2D	606.1200.007
		 1NC+1NO	F1U1ZUN	606.1600.006
		 1NC+1NO Бистабильная	F1U1YUN	606.1600.002
		 1NC+линейн. потенциометр 10kΩ 2W Max. 250V	F1SU1MIRGUN	616.1800.328
		 2 x (1NC+1NO)	F1U2ZUN	606.1700.004
		 2 x (1NC+1NO) Двухуровневая	F1U2ZDUN	606.1700.008
		 1NC+1NO	F2U1ZU1Z	606.2110.013
		 2 x (1NC+1NO)	F2U2ZU2Z	606.2220.015
		 1NC+1NO	F2U1-ZU1ZUN	606.2610.014
		 2 x (1NC+1NO)	F2U2-ZU2ZUN	606.2720.016