



Ø8 mm разъем прямой, с защелкой


Кабели соединительные M8

- Разъем с резьбой, либо с защелкой
- 3 или 4 pin
- Защита от вибраций
- Степень защиты IP65, IP67

Технические данные

Монтаж	Резьба или защелка	Индикатор LED	Зеленый (питание)
Сечение проводов	3x0,34 mm ²		Желтый (сигнал)
Диаметр провода	5mm	Цвет кабеля	Черный
Диапазон напряжений	60 VAC / 75 VDC	Температура	-30°C до +90°C (разъем с защелкой)
	10-30V DC (с диодами LED)		-5°C до +90°C (разъем с резьбой)
Ток максимальный	4A	Степень защиты	IP68 (разъем с резьбой)
Материал разъема	Никелированная латунь		IP 65 (разъем с защелкой)
Оболочка/изоляция провода	PUR/PVC		

Гнездо




- 1 Коричневый
- 2 Белый
- 3 Голубой
- 4 Черный

Штекер



- 1 Коричневый
- 2 Белый
- 3 Голубой
- 4 Черный


Ø8 mm Разъем прямой, с защелкой



№ по каталогу
503000P03M020
503000P03M050

Описание
Простой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
Простой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.


Ø8 mm Разъем угловой, с защелкой



№ по каталогу
503001P03M020
503001P03M050

Описание
Угловой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
Угловой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.


Ø8 mm Разъем угловой, с защелкой, LED (PNP)



№ по каталогу
5030P1P03M020
5030P1P03M050

Описание
Угловой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
Угловой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.


M8, Разъем прямой, с защелкой



№ по каталогу
403000P03M020
403000P03M050
404000P03M020
404000P03M050

Описание
Простой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
Простой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.
Простой, кабель 2 m PUR, 4-жиль.
Простой, кабель 5 m PUR, 4-жиль.


M8, Разъем угловой, с защелкой



№ по каталогу
403001P03M020
403001P03M050
404001P03M020
404001P03M050

Описание
Угловой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
Угловой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.
Угловой, кабель 2 m PUR, 4-жиль.
Угловой, кабель 5 m PUR, 4-жиль.


M8, Разъем угловой, с защелкой, LED (PNP)



№ по каталогу
4030P1P03M020
4030P1P03M050

Описание
Угловой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
Угловой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.


M8, Штекер прямой



№ по каталогу
403006P03M020
403006P03M050
404006P03M020
404006P03M050

Описание
Простой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
Простой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.
Простой, кабель 2 m PUR, 4-жиль.
Простой, кабель 5 m PUR, 4-жиль.

M8, Штекер угловой



№ по каталогу
403007P03M020
403007P03M050
404007P03M020
404007P03M050

Описание
Угловой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
Угловой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.
Угловой, кабель 2 m PUR, 5-жиль.
Угловой, кабель 5 m PUR, 4-жиль.



M12, кабель соединительный


Кабели соединительные M12

- Индикация LED (опционально)
- 3 или 4 pin
- Защита от вибраций
- Степень защиты IP68

Технические данные


Монтаж	M12 резьба	Материал разъема	Никелированная латунь
Сечение проводов	0,34 mm ²	Оболочка/изоляция провода	PUR/PVC
Диапазон напряжений	250V AC/300V DC	Температура	-5°C до +90°C
Диаметр провода	10-30V DC с диодами LED	Индикатор LED	Зеленый (питание) Желтый (сигнал)
Максимальный ток	5,0 mm	Цвет кабеля	Черный
	4A	Степень защиты	IP68

Гнездо (LED)




- 1 Коричн.
2 Белый
3 Голубой
4 Черный

Гнездо




- 1 Коричн.
2 Белый
3 Голубой
4 Черный

Штекер



- 1 Коричн.
2 Белый
3 Голубой
4 Черный

M12, разъем прямой




№ по каталогу

Описание

803000P03M020	Простой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
803000P03M050	Простой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.
803000P03M100	Простой, кабель 10 m PUR, 3-жиль.
804000P03M020	Простой, кабель 2 m PUR, 4-жиль.
804000P03M0503	Простой, кабель 5 m PUR, 4-жиль.
804000P03M100	Простой, кабель 10 m PUR, 4-жиль.

M12, разъем угловой




№ по каталогу

Описание


803001P03M020	Угловой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
803001P03M050	Угловой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.
803001P03M100	Угловой, кабель 10 m PUR, 3-жиль.
804001P03M020	Угловой, кабель 2 m PUR, 4-жиль.
804001P03M050	Угловой, кабель 5 m PUR, 4-жиль.
804001P03M100	Угловой, кабель 10 m PUR, 4-жиль.

M12, разъем прямой, LED (PNP)




№ по каталогу	Описание
8040P0P03M020	Простой, кабель 2 м PUR, 4-жиль.
8040P0P03M050	Простой, кабель 5 м PUR, 4-жиль.

M12, разъем угловой LED (PNP)




№ по каталогу	Описание
8030P1P03M0203	Угловой, кабель 2 м PUR, 3-жиль.
8030P1P03M0503	Угловой, кабель 5 м PUR, 3-жиль.
8040P1P03M020	Угловой, кабель 2 м PUR, 4-жиль.
8040P1P03M050	Угловой, кабель 5 м PUR, 4-жиль.

M12, разъем прямой



№ по каталогу	Описание
803006P03M020	Простой, кабель 2 м , 3-жиль.
803006P03M050	Простой, кабель 5 м , 3-жиль.
804006P03M020	Простой, кабель 2 м , 4-жиль.
804006P03M050	Простой, кабель 5 м , 4-жиль.

M12, разъем угловой



№ по каталогу	Описание
803007P03M020	Угловой, кабель 2 м , 3-жиль.
803007P03M050	Угловой, кабель 5 м , 3-жиль.
804007P03M020	Угловой, кабель 2 м , 4-жиль.
804007P03M050	Угловой, кабель 5 м , 4-жиль.

Другие исполнения провода (оболочка, экранирование) – по заказу