


Кабельные разъемы M8

Технические данные


Тип разъема	Кабельный разъем M 8
Соединение	Винтами/пайка
Кол-во pin	3 либо 4
Макс. ток	4А
Напряжение	4А/60V AC/75V DC
Диаметр провода	3,5-5,0 mm
Сечение провода	0,25 mm ²
Температура	-40°С до +85°С
Степень защиты	IP 67

Схема коммутации Гнездо




- 1 Коричн.
- 2 Белый
- 3 Голубой
- 4 Черный

Схема коммутации Штекер



- 1 Коричн.
- 2 Белый
- 3 Голубой
- 4 Черный


Разъём M8, прямой, гнездо



№ по каталогу
993400003
993376004

Описание
 3 pin, прямой, гнездо, паяный
 4 pin, прямой, гнездо, паяный


Разъём M8, угловой, гнездо



№ по каталогу
993402003
993378004

Описание
 3 pin, угловой, гнездо, паяный
 4 pin, угловой, гнездо, паяный


Разъём M8, прямой, штекер



№ по каталогу
993379003
993383004
N03MA03134
N04MA03134

Описание
 3 pin, прямой, штекер, паяный
 4 pin, прямой, штекер, паяный
 3 pin, прямой, штекер, винтовой
 4 pin, прямой, штекер, винтовой

Разъём M8, угловой, штекер



№ по каталогу
993385003
993387004


Описание
 3 pin, угловой, штекер, паяный
 4 pin, угловой, штекер, паяный

Кабельные разъемы M12

Технические данные


Тип разъема	Кабельный разъем M12
Соединение	Винтами
Кол-во pin	4 либо 5
Макс. ток	4А
Напряжение	250V AC/300 DC (4 порта) 30V AC/36 V DC (5 портов)
Диаметр провода	2,5 - 6,5 mm
Сечение провода	0,75 mm ² (max)
Температура	-40°C до +85°C
Степень защиты	IP 68

Схема коммутации Гнездо




1 Коричн.
2 Белый
3 Голубой
4 Черный
5 Серый

Схема коммутации Штекер



1 Коричн.
2 Белый
3 Голубой
4 Черный
5 Серый

Разъём M12, прямой, гнездо



№ по каталогу

8A4000315


8A5000315

Описание

4 pin, прямой, гнездо, винтовой

5 pin, прямой, гнездо, винтовой

Разъём M12, угловой, гнездо



№ по каталогу

8A4001315


8A5001315

Описание

4 pin, угловой, гнездо, винтовой

5 pin, угловой, гнездо, винтовой

Разъём M12, прямой, штекер



№ по каталогу

8A4006315

8A5006315

8A4006325


Описание

4 pin, прямой, штекер, винтовой

5 pin, прямой, штекер, винтовой

4 pin, прямой, штекер, винтовой PG9

Разъём M12, угловой, штекер



№ по каталогу

8A4007315

8A5007315

Описание

4 pin, угловой, штекер, винтовой

5 pin, угловой, штекер, винтовой