



Ultra-Lock/M12, Кабель соединительный

Кабели соединительные Ultra-Lock/M12


- 3 либо 4 pin
- Степень защиты IP68

Технические данные

Монтаж	Ultra-Lock	Материал разъема	Никелированная латунь
Сечение проводов	0,34 mm ²	Оболочка/изоляция провода	PUR/PVC
Диапазон напряжений	250V AC/300V DC	Температура	-30°C до +90°C
Диаметр провода	5,0 mm	Цвет кабеля	Черный
Ток максимальный	4A	Степень защиты	IP68

Схема коммутации

Гнездо



Штекер



Ultra-Lock, соединение прямое, гнездо



№ по каталогу

Описание

W03000P03M020	Прямой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
W03000P03M050	Прямой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.
W03000P03M100	Прямой, кабель 10 m PUR, 3-жиль.
W04000P03M020	Прямой, кабель 2 m PUR, 4-жиль.
W04000P03M050	Прямой, кабель 5 m PUR, 4-жиль.
W04000P03M100	Прямой, кабель 10 m PUR, 4-жиль.

Ultra-Lock, соединение угловое, гнездо



№ по каталогу

Описание

W03001P03M020	Угловой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
W03001P03M050	Угловой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.
W03001P03M100	Угловой, кабель 10 m PUR, 3-жиль.
W04001P03M020	Угловой, кабель 2 m PUR, 4-жиль.
W04001P03M050	Угловой, кабель 5 m PUR, 4-жиль.
W04001P03M100	Угловой, кабель 10 m PUR, 4-жиль.

Ultra-Lock, соединение прямое, штекер



№ по каталогу

Описание

W03006P03M020	Прямой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
W03006P03M050	Прямой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.
W03006P03M100	Прямой, кабель 10 m PUR, 3-жиль.
W04006P03M020	Прямой, кабель 2 m PUR, 4-жиль.
W04006P03M050	Прямой, кабель 5 m PUR, 4-жиль.
W04006P03M100	Прямой, кабель 10 m PUR, 4-жиль.

Ultra-Lock, соединение угловое, штекер



№ по каталогу

Описание

W03007P03M020	Угловой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
W03007P03M050	Угловой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.
W03007P03M100	Угловой, кабель 10 m PUR, 3-жиль.
W04007P03M020	Угловой, кабель 2 m PUR, 4-жиль.
W04007P03M050	Угловой, кабель 5 m PUR, 4-жиль.
W04007P03M100	Угловой, кабель 10 m PUR, 4-жиль.