

Провода штекер-гнездо

Технические данные

Монтаж	Ultra-Lock/M12	Материал разъема	Никелированная латунь
Сечение проводов	0,34 mm ²	Оболочка/изоляция провода	PUR/PVC
Диапазон напряжений	250V AC/300V DC	Температура	-30°C до +90°C
Диаметр провода	5,0 mm	Цвет кабеля	Черный
Ток максимальный	4A	Степень защиты	IP68

Ultra-Lock, штекер

M12, гнездо

№ по каталогу

4-pin штекер 4-pin гнездо

8W4030P03M006 (0,6 m)

8W4030P03M010 (1,0 m)

8W4030P03M020 (2,0 m)

8W4030P03M030 (3,0 m)

8W4030P03M050 (5,0 m)

8W4031P03M006 (0,6 m)

8W4031P03M010 (1,0 m)

8W4031P03M020 (2,0 m)

8W4031P03M030 (3,0 m)

8W4031P03M050 (5,0 m)

8W4032P03M006 (0,6 m)

8W4032P03M010 (1,0 m)

8W4032P03M020 (2,0 m)

8W4032P03M030 (3,0 m)

8W4032P03M050 (5,0 m)

8W4033P03M006 (0,6 m)

8W4033P03M010 (1,0 m)

8W4033P03M020 (2,0 m)

8W4033P03M030 (3,0 m)

8W4033P03M050 (5,0 m)

Ultra-Lock, штекер

Ultra-Lock, гнездо

№ по каталогу

4-pin штекер 4-pin гнездо

WW4030P03M006 (0,6 m)

WW4030P03M010 (1,0 m)

WW4030P03M020 (2,0 m)

WW4030P03M030 (3,0 m)

WW4030P03M050 (5,0 m)

WW4031P03M006 (0,6 m)

WW4031P03M010 (1,0 m)

WW4031P03M020 (2,0 m)

WW4031P03M030 (3,0 m)

WW4031P03M050 (5,0 m)

WW4032P03M006 (0,6 m)

WW4032P03M010 (1,0 m)

WW4032P03M020 (2,0 m)

WW4032P03M030 (3,0 m)

WW4032P03M050 (5,0 m)

WW4033P03M006 (0,6 m)

WW4033P03M010 (1,0 m)

WW4033P03M020 (2,0 m)

WW4033P03M030 (3,0 m)

WW4033P03M050 (5,0 m)