

Датчики движения - программируемые

Выход PNP NO	650.2954.015	650.2943.014	650.2940.004
Датчик PNP NO с кабелем 2m	-	650.2903.024	650.2905.021
Функция с кабелем 2m	программ. расстояние 3 выхода -	программ. частота срабатывания	программ. частота срабатывания
Размеры корпуса	N44(120x41,5x41,5)	M12x1	M18x1
Зона чувствитель.	20...40 mm	2 mm	5 mm
Монтаж	выступающий	встраиваемый	встраиваемый
Показание	3LED	LED	LED
Материал корпуса	Пластик PA 6.6	Никелированная латунь	Никелированная латунь
Соединение		соединение M12	соединение M12
Напряжение питания	10-30 VDC	10-30 VDC	10-30 VDC
Мах нагрузка	200 mA	200 mA	200 mA
Частота	3HZ	программ. 1...5000Hz	программ. 1...5000Hz

Другие датчики

Sn mm	Габаритные размеры	Описание	Уровень защ.	Корпус	Напр. питания	Монтаж	№ по каталогу
40,0		Индуктивный датчик - большой диапазон	IP65	N44 (120x41,5x41,5)	10-60VDC или 20-250VAC		650.2054.005
30,0		Ёмкостной датчик - большой диапазон	IP65	N44 (120x41,5x41,5)	10-60VDC	выступающий	650.7054.002
						встраиваемый	650.7054.001