













M12 стандарт

- Sn = 2,0 - 4,0 mm
- 2-х метровый кабель
- Соединение M8 или M12

Sn mm	Размеры	Материал	Напряжение питания	Частота	Min. /Max. нагрузка	LED	Тип	Версия	№ по каталогу
2,0		Никелированная латунь Встраиваемые	10-30V DC	800 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	693.2903.001
							NPN	NO	693.2303.001
4,0		Никелированная латунь Выступающие	10-30V DC	400 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	693.2904.001
							NPN	NO	693.2304.001
2,0		Никелированная латунь Встраиваемые	10-30V DC	800 Hz	-/200 mA	4 LED	PNP NC	NO	693.2943.001 650.2743.004*
							NPN	NO	693.2343.001
4,0		Никелированная латунь Выступающие	10-30V DC	400 Hz	-/200 mA	4 LED	PNP NC	NO	693.2944.001 650.2744.003
							NPN	NO	693.2344.001
2,0		Никелированная латунь Встраиваемые	10-30V DC	800 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP NC	NO	650.2903.016 650.2703.005
							NPN NC	NO	650.2303.007 650.2103.003
							Namur/ ATEX	-	658.1624.004*
							-	-	-
4,0		Никелированная латунь Выступающие	10-30V DC	400 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	650.2904.014
							NPN	NO	650.2304.007
							Namur/ ATEX	-	658.1625.006*
2,0		Никелированная латунь Встраиваемые	10-30V DC	800 Hz	-/200 mA	4 LED	PNP	NO	650.2943.008
4,0		Никелированная латунь Выступающие	10-30V DC	400 Hz	-/200 mA	4 LED	PNP NC	NO	650.2944.008 650.2744.006
							NPN	NO	650.2344.008
2,0		Никелированная латунь Встраиваемые	90-250V AC	10 Hz	4/180 mA	1 LED	AC NC	NO	650.3503.001 650.3403.001
4,0		Никелированная латунь Выступающие	90-250V AC	10 Hz	4/180 mA	1 LED	AC NC	NO	650.3504.001 650.3404.001