










М18 расширенный диапазон чувствительности

- $S_n = 8,0 - 16,0 \text{ mm}$
- 2-х метровый кабель
- Соединение M12

Sn mm	Размеры	Материал	Напряжение питания	Частота	Min. /Max. нагрузка	LED	Тип	Версия	№ по каталогу
8,0	M18x1 	Никелированная латунь Встраиваемые	10-30V DC	500 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	650.2905.022
16,0	M18x1 	Никелированная латунь Выступающие	10-30V DC	200 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	650.2906.018
8,0	M18x1 	Никелированная латунь Встраиваемые	10-30V DC	500 Hz	-/200 mA	4 LED	PNP	NO	650.2940.005
16,0	M18x1 	Никелированная латунь Выступающие	10-30V DC	200 Hz	-/200 mA	4 LED	PNP	NO	650.2941.004
8,0	M18x1 	Никелированная латунь Встраиваемые	10-60V DC	500 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	650.2905.010
12,0	M18x1 	Никелированная латунь Выступающие	10-60V DC	200 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	650.2906.011

М18 устойчив к высоким температурам -40°C – +100°C

Sn mm	Размеры	Материал	Напряжение питания	Частота	Min. /Max. нагрузка	LED	Тип	Версия	№ по каталогу
5,0	M18x1 	Никелированная латунь Встраиваемые	10-30V DC	500 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	650.2905.023
5,0	M18x1 	Никелированная латунь Встраиваемые	10-30V DC	500 Hz	-/200 mA	4 LED	PNP	NO	650.2940.006