

hotcast® Литой нагреватель форсунок

ОМН – нагреватель форсунок открытого типа

- Нагреватель hotspring maxi плоского типа в оболочке для нагрева форсунок
- Предназначен для замены традиционного блочного или газового нагревателя (пропан)
- Распределение мощности для равномерного управления температурой
- Зажимной хомут для плотной фиксации с торцевыми кольцами исключает проникновение материала при многослойной технологии литья
- Продолжительный срок эксплуатации



Основные технические характеристики

Нагревательный элемент	hotspring Maxi
Максимальная температура нагревательного элемента	750 °C / 1380 °F
Макс. температура в точке соединения	260 °C / 500 °F
Напряжение	Стандарт 230 В
Отклонение мощности*	± 10 %
Испытание повышенным напряжением*	1250 В перем. тока
Сопротивление изоляции*	≥ 5 МОм при измерении мегомметром с напряжением 500 В пост. тока
Ток утечки*	≤ 0,5 мА при напряжении 253 В перем. тока
Стандартный соединительный кабель	Медно-никелевые многопроволочные проводники с изоляцией из ПТФЭ, с заземляющим проводником и втулкой из нержавеющей стали L = 1500 мм / 59 дюймов встроенная, тип J (Fe-CuNi)
Термопара	

* испытание выполнено при температуре окружающей среды

Параметры

- Доступны различные варианты подключения (требуется защита от влаги)

