



Информация для заказа для серии RAE



RAE e 400 В 3 фазы

Модель	Мощность (Вт)	ATEX темп. класс	Соединительная коробка	Кожух	опция Термо стат	Общая длина (мм)	Ширина Мощн. (мм)	Высота Н (мм)	Вес (кг)
RAE e 400 V standard									
RAE10T3-T400-e-G	1000	T3	Круглые, окрашенные сталь	Оцинк. сталь	-	810	210	382	19
RAE15T3-T400-e-G	1500	T3			-	990	210	382	23
RAE20T3-T400-e-G	2000	T3			-	1185	210	382	25
RAE30T3-T400-e-G	3000	T3			-	1560	210	382	29
RAE10T4-T400-e-G	1000	T4			-	1185	210	382	25
RAE15T4-T400-e-G	1500	T4			-	1560	210	382	29
RAE e 400 V inox									
RAE10T3-T400-e-S	1000	T3	Круглые, окрашенные сталь	Нержавеющая сталь	-	810	210	382	19
RAE15T3-T400-e-S	1500	T3			-	990	210	382	23
RAE20T3-T400-e-S	2000	T3			-	1185	210	382	25
RAE30T3-T400-e-S	3000	T3			-	1560	210	382	29
RAE10T4-T400-e-S	1000	T4			-	1185	210	382	25
RAE15T4-T400-e-S	1500	T4			-	1560	210	382	29

Информация для заказа для серии RBAE



Модель	Мощность (Вт)	Питание - напряжение (В)	Соединение	ATEX темп. класс	ATEX/ IECEx тип защиты	Коли-во нагревательных элементов	Общая длина (мм)	Вес (кг)
RBAE серия T3								
RBAE 05 T3	500	230	1PH*	T3	Ex d	1	825	15
RBAE 10 T3	1000	230	1PH*	T3	Ex d	1	1275	19
RBAE 16 T3	1600	230	1PH*	T3	Ex d	1	1875	23
RBAE 20 T3	2000	230	1PH*	T3	Ex d	1	2125	25
RBAE серия T4								
RBAE 05 T4	500	230	1PH*	T3	Ex d	1	1290	14
RBAE 10 T4	1000	230	1PH*	T3	Ex d	1	2230	18
RBAE 15 T4	1500	230	1PH*	T3	Ex d	1	3390	23

* 3 фазн. по запросу, 400/440 В по запросу



Настенный монтажный комплект - опция

В качестве опции предлагается набор монтажных кронштейнов.