


Информация для заказа для серии RAE



RAE в 400 В 3 фазы

Модель	Мощность (Вт)	ATEX темп. класс	Соединительная коробка	Кожух	Опция Термостат	Общая длина (мм)	Ширина Мощн. (мм)	Высота Н (мм)	Вес (кг)
RAE d 400 V standard									
RAE10T3-T400-d-G	1000	T3	Окрашенный алюминий	Оцинк. сталь	-	780	180	365	19
RAE15T3-T400-d-G	1500	T3			-	960	180	365	23
RAE20T3-T400-d-G	2000	T3			-	1155	180	365	25
RAE30T3-T400-d-G	3000	T3			-	1530	180	365	29
RAE10T4-T400-d-G	1000	T4			-	1155	180	365	25
RAE15T4-T400-d-G	1500	T4			-	1530	180	365	29
RAE d 400 V standard + thermostat									
RAE10T3-T400-d-G-T	1000	T3	Окрашенный алюминий	Оцинк. сталь	Thermostat 0/40 °C 3PH	780	180	365	19
RAE15T3-T400-d-G-T	1500	T3				960	180	365	23
RAE20T3-T400-d-G-T	2000	T3				1155	180	365	25
RAE30T3-T400-d-G-T	3000	T3				1530	180	365	29
RAE10T4-T400-d-G-T	1000	T4				1155	180	365	25
RAE15T4-T400-d-G-T	1500	T4				1530	180	365	29
RAE d 400 В стандартн. + термостат									
RAE10T3-T400-d-S-T	1000	T3	Окрашенный алюминий	Нержавеющая сталь	Thermostat 0/40 °C 3PH	780	180	365	19
RAE15T3-T400-d-S-T	1500	T3				960	180	365	23
RAE20T3-T400-d-S-T	2000	T3				1155	180	365	25
RAE30T3-T400-d-S-T	3000	T3				1530	180	365	29
RAE10T4-T400-d-S-T	1000	T4				1155	180	365	25
RAE15T4-T400-d-S-T	1500	T4				1530	180	365	29
RAE d 400 В нержавеющая сталь + термостат									
RAE10T3-T400-d-S	1000	T3	Окрашенный алюминий	Нержавеющая сталь	-	780	180	365	19
RAE15T3-T400-d-S	1500	T3			-	960	180	365	23
RAE20T3-T400-d-S	2000	T3			-	1155	180	365	25
RAE30T3-T400-d-S	3000	T3			-	1530	180	365	29
RAE10T4-T400-d-S	1000	T4			-	1155	180	365	25
RAE15T4-T400-d-S	1500	T4			-	1530	180	365	29



Настенный монтажный комплект

В качестве опции предлагается набор монтажных кронштейнов.