

Термопары с минеральной изоляцией

Ассортимент

Все изделия комплектуются пружиной для защиты от изгиба, длина кабеля 2000 мм, измерительная точка без заземления, тип соединения: LEAD

Артикул	Тип	Размеры [мм]	Размер соединительной головки (260 °C / 500 °F) [мм]	Тип кабеля
8512090	J	Диам. 1,0 x 90	Диам. 4 x 22	GLS/GLS MB
8512091	L	Диам. 1,0 x 90	Диам. 4 x 22	GLS/GLS MB
8512150	J	Диам. 1,0 x 150	Диам. 4 x 22	GLS/GLS MB
8512151	L	Диам. 1,0 x 150	Диам. 4 x 22	GLS/GLS MB
8501090	J	Диам. 1,5 x 90	Диам. 4 x 22	GLS/GLS MB
8501091	L	Диам. 1,5 x 90	Диам. 4 x 22	GLS/GLS MB
8501150	L	Диам. 1,5 x 150	Диам. 4 x 22	GLS/GLS MB
8501151	J	Диам. 1,5 x 150	Диам. 4 x 22	GLS/GLS MB
8501240	J	Диам. 1,5 x 240	Диам. 4 x 22	GLS/GLS MB
8501241	L	Диам. 1,5 x 240	Диам. 4 x 22	GLS/GLS MB
8511091	K	Диам. 1,5 x 90	Диам. 4 x 22	GLS/GLS MB
8511150	K	Диам. 1,5 x 150	Диам. 4 x 22	GLS/GLS MB