

Угловые термопары

TEF 12

Основные технические характеристики

Диапазон температур	От 0 до 400 °C / от 32 до 750 °F
Структура датчика	Полукруглый датчик с резьбовым фитингом M8x1, с пружиной для защиты от изгибания, глубина погружения от 10 до 15 мм / 0,39–0,59 дюйма
Тип датчика	J, K, L
Конструкция кабеля	GLS/GLS/MB
Поперечное сечение проводника	0,22 мм ²
Измерительная точка	В нижней части, с заземлением или без заземления
Класс допуска	Класс 2 (DIN), стандарт (ANSI)

Материалы могут выбираться в соответствии с требованиями стандарта ANSI.



Ассортимент

Длина кабеля 2000 мм, измерительная точка заземлена

Артикул	Тип	Стандарт	Размеры [мм]	Провода
8601200	L Fe-CuNi	DIN 43710	Диам. 6,0 x 10	Красный/синий
8601201	J Fe-CuNi	IEC 60584	Диам. 6,0 x 10	Черный/белый

Круглая термопара

TEF 13

Основные технические характеристики

Диапазон температур	350 °C / 660 °F
Структура датчика	Шайба диам. 14 мм с отверстием M4, втулка из стекловолокна (GLS)
Тип датчика	J, K, L
Конструкция кабеля	GLS/GLS/MB
Поперечное сечение проводника	0,22 мм ²
Измерительная точка	На шайбе, заземлена
Класс допуска	Класс 2 (DIN), стандарт (ANSI)

Материалы могут выбираться в соответствии с требованиями стандарта ANSI.



Ассортимент

Длина кабеля 2000 мм, измерительная точка заземлена, наконечники неизолированные

Артикул	Тип	Стандарт	Размеры [мм]	Провода
8601300	L Fe-CuNi	DIN 43710	14 x 10	Красный/синий
8601301	J Fe-CuNi	IEC 60584	14 x 10	Черный/белый
8701213	K NiCr-Ni	DIN 43710	14 x 10	Красный/зеленый
8701232	K NiCr-Ni	IEC 60584	14 x 10	Зеленый/белый