

Термопары – резистивные датчики температуры (РДТ)



Термопары с фланцевым крепежом

TEF 68

Основные технические характеристики

Диапазон температур	От 0 до 400 °C / от 32 до 750 °F
Диаметр	4 мм
Длина	12, 20, 35, 80 мм
Структура датчика	Наконечник: доступны конический (стандарт для заземления) и круглый (стандарт без заземления) наконечник, монтаж датчика под углом 90° относительно блока 8 x 8 мм, пружина для защиты от изгиба
Тип датчика	J, K, L
Конструкция кабеля	GLS/GLS/MB
Поперечное сечение проводника	0,22 мм ²
Измерительная точка	В нижней части, с заземлением или без заземления
Класс допуска	Класс 2 (DIN), стандарт (ANSI)

Материалы могут выбираться в соответствии с требованиями стандарта ANSI.



Ассортимент

Длина кабеля 2000 мм, измерительная точка не заземлена

Артикул	Тип	Стандарт	Размеры [мм]	Провода
8606800	L Fe-CuNi	DIN 43710	Диам. 4,0 x 12	Красный/синий
8606801	J Fe-CuNi	IEC 60584	Диам. 4,0 x 12	Черный/белый
8701223	K NiCr-Ni	DIN 43710	Диам. 4,0 x 12	Красный/зеленый
8701234	K NiCr-Ni	IEC 60584	Диам. 4,0 x 12	Зеленый/белый

Термопары с фланцевым крепежом

TEF 68

Основные технические характеристики

Диапазон температур	От 0 до 260 °C / от 32 до 500 °F
Структура датчика	Круглая форма
Тип датчика	J, K, L
Конструкция кабеля	PFA/PFA/MB
Поперечное сечение проводника	0,22 мм ²
Измерительная точка	На шайбе, с заземлением или без заземления
Класс допуска	Класс 2 (DIN), стандарт (ANSI)

Материалы могут выбираться в соответствии с требованиями стандарта ANSI.



Ассортимент

Длина кабеля 1000 мм, измерительная точка не заземлена, наконечники неизолированные

Артикул	Тип	Стандарт	Размеры [мм]	Резьбовое отверстие	Провода
8603080	L Fe-CuNi	DIN 43710	Диам. 14,0 x 8,0	M4	Красный/синий
8603081	J Fe-CuNi	IEC 60584	Диам. 14,0 x 8,0	M4	Черный/белый
8603082	J Fe-CuNi	ANSI MC 96.1	Диам. 14,0 x 8,0	M4	Белый/красный